

PINTURA PARA CARRETERAS BASE ACUOSA SIN SOLVENTE



PEINTURE PARKING


MANTENIMIENTO DE
CARRETERAS, ACERAS,
APARCAMIENTOS

ACCIÓN

- Señalización



Foto: no contract/total



Fabricado



en Francia

ENVASES:



Cubo
de 5 Kg

INNOVACIÓN:

- Pintura a base de agua que permite una señalización vial limpia y duradera tanto en el exterior como en el interior.
- SECA RÁPIDAMENTE: • Protegido del polvo: Entre 5 y 10 min. • Circulable: Entre 30 min y 1 hora.
- ALTA RESISTENCIA • A la abrasión. • A los rayos UVA. • A los usos intensivos. • A la humedad.

PROTECCIÓN:

- Sin pictograma de peligro.
- Sin olor.

CONSEJO:

- Ideal para organismos públicos y privados, ayuntamientos, servicios técnicos, grandes superficies, complejos deportivos, centros comerciales, salas de conciertos, sociedades privadas...
- Aplicable tanto en el hormigón, como en revestimientos hidrocbonados, asfalto, suelos cubiertos con pinturas de poliuretano o epóxidos...
- Un cubo de 5 kg de PEINTURE PARKING = 1 plaza de aparcamiento para minusválidos de dimensiones reglamentarias (5 m x 3,30 m = 16,5 m²).

MODO DE EMPLEO:

- Se utiliza encima de un soporte seco y perfectamente y sin ningún polvo. Puede ser necesario aplicar una segunda capa de pintura según la porosidad del soporte.
- Diluible en agua si es necesario.
- Se aplica con rodillo, cepillo, pistola o máquina de pintura.

CONDICIONES ATMOSFÉRICAS DE APLICACIÓN:

- Temperatura mínima de aplicación: 10°C.
- Temperatura máxima de aplicación: 35°C.
- Humedad relativa: 80 %.
- El soporte siempre deberá estar a una temperatura superior a 3°C del punto de rocío.
- No aplicar en soporte mojado o no lo suficientemente limpio.

SECADO:

- A 20°C y 60 % de humedad relativa: • Protegido del polvo: 5-10 min. • Circulable: Entre 30 min y 1 hora.
- Limpiar el material con agua.

CARACTERÍSTICAS:

- Aspecto: mate.
- Color: azul.
- Punto de inflamabilidad > 60°C.
- Densidad: 1,60 ± 0,05.
- Viscosidad: 30600 MPas.
- Extracto seco: 72 % ± 2 en peso.
- COV: < 1 g/l.
- Consumo: 200 a 300 g/m² a título indicativo. El consumo de producto depende principalmente de la porosidad del soporte.

JUNTO CON ESTE PRODUCTO, IPC LE PROPONE:

- POCHOIR PLACE HANDICAPEE
- TECHNO MARQUAGE

NUEVO PRODUCTO